

SmartWash



Najnowszej generacji komputer sterowania programami mycia i kontroli działania
Zamykana kasetka na monety
Wszystkie komponenty oraz części, które mają kontakt z wodą wykonane ze stali nierdzewnej
Seryjnie montowany system zmniejszania wody



Zmiana programu mycia w ciągu 5 s.
mierzony na wylocie
Zbiorniki na koncentrat polimeru ochrony lakieru i nablyszczacza
System dozowania MikroProszku z podajnikiem globoidalnym
Precyzyjny pomiar i nastawa temperatury roboczej



Pompa CarWash z głowicą z chromioniku
900 obr/min dla maksymalnej trwałości
Uszczelnienia gorące wodne i zawory ze stali nierdzewnej
Bezstopniowa regulacja ciśnienia



Ramię 3,25 m. wysokość ze stali nierdzewnej
Zamontowana prowadnica w wysokości nienowej
Efektowny wygląd myjni dzięki podświetleniu LED myjni i stanowiska mycia



Podświetlane przyciski programów z instrukcją mycia
Duży / czytelny wyświetlacz LED
Wrzutnik monet: 1 zł, 2 zł, 5 zł
Naczenie specjalne: System Kluczy CarWash z wyświetlaczem - opcja

4 Programy mycia SmartWash

Program 1 Czyszczenie karoserii

Mycie i czyszczenie wysokości nienowej z MikroProszkiem Power Pearl oraz ciepłą, miękką wodą

Program 2 Płukanie

Usunięcie brudu i piany przez płukanie zimną, czystą wodą

Program 3 Ochrona lakieru

Syntetyczny nano-wosk polimerowy nakładany „na gorąco” zapewnia ochronę lakieru tworząc warstwę ochronną dla powierzchni zewnętrznych karoserii pojazdu

Program 4 Nablyszczanie i osuszanie

Nablyszczający polimer w połączeniu z miękką zimną wodą nadaje karoserii blask i umożliwia łatwe zrzucenie wody

Zintegrowany schowek na lano ze stali nierdzewnej
Naczenie: miękka szczotka „pianowa” - opcja



Całe urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej typu materiału 1.4301
Odporne na korozję i wpływ czynników zewnętrznych

SmartWash

PO PROSTU PERFEKCYJNY, PERFEKCYJNIE PROSTY

Zintegrowany system zmiękczenia wody

Wstępna filtracja wody
Zmiękczacze wody: 1 x 32 cbm/°dH
Pojemnik na sól w tabletkach na 25 kg soli regenerującej

System grzewczy

Właownica kotła ze stali nierdzewnej
Optyczna kontrola płomienia
Moc grzewcza 35 kW
Skuteczność grzewcza kotła 95%
Separacyjny zbiornik wody doprowadzanej z sieci



Ochrona przed zamarzaniem / do -20 °C

Przeciw-zamarzający obwód ochronny zintegrowany ze zbiornikiem wodnym
Kontrola termostatem
System krążenia wody z wykorzystaniem wody goprowej
Awaryjny elektryczny anty-zamroeniowy system ochronny

Akcesoria Standardowe

Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej (materiał Nr.: 1.4301)
Obudowa zewnętrzna fabrycznie izolowana izolacją termiczną oraz dźwiękową
Ramię 3,25 m z prowadnicami, w wysokości nienowej, wbudowane oświetlenie LED
Zintegrowany schowek ze stali nierdzewnej na lancę z pistoletem
Pistolet z systemem przeciw-zamroeniowym, izolowana osłona lancy, lancę 600 mm, dyszę ceramiczną, osłonę dyszy
Zintegrowany zbiornik paliwa
Komin wylotu spalin ze stali nierdzewnej

Wymiary

Wysokość	175 cm
Wysokość z ramieniem	325 cm
Szerokość	120 cm
Głębokość boku	75 cm
Masa z ramieniem	~450 kg

Dane techniczne

Przepływ wody	400-600 l/h
Ciśnienie max.	150 bar
Ciśnienie robocze	30-130 bar
Temperatura	20-60 °C
Moc grzewcza	35 kW
Zasilanie	3N 400 V/50 Hz-4,5 kW

Pojemności zbiorników / wydajność

Zmiękczenie wody	1 x 32 cbm/°dH
Pojemność zbiornika na sól w tabletkach	25 kg
Pojemność mieszalnika proszku MikroPowder	18 l / 350 My
Pojemność zbiornika wosku NanoTytan	10,5 l
Pojemność zbiornika nabłyszczacza NanoTytan	10,5 l
Pojemność zbiornika paliwa DIESEL	20 l
Pojemność zbiornika przeciwzamroeniowego	40 l

Dane i opisy służą do wskazania cech produktu i nie stanowią oferty handlowej. Ulotka nie stanowi oferty handlowej.



SmartWash Plus

Jednostanowiskowa Myjnia Samoobsługowa z Systemem Dozowania MikroProszku



SC NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
SC NOWOŚĆ
SC NOWOŚĆ



Warzymice 45
72-005 Przeclaw /k. Szczecina
tel: 0-91 814 55 55
fax: 0-91 814 55 60
ehrle@ehrle.pl www.myjnia.pl

SmartWash



made in Germany