

KARTA PRODUKTU

Profesjonalny Odkurzacz do Zanieczyszczeń Suchych **MEC Cyklon 640** (SNT 78 36)

Przy odkurzaniu dużych powierzchni z wyłącznie z zanieczyszczeń suchych i pylistych niezbędne staje się zastosowanie zjawiska cyklonu do separacji odessanego brudu.

- **Cyklon (tzw. Separator odśrodkowy)** umożliwia segregację zanieczyszczeń w poszczególnych komorach zbiornika w zależności od masy zanieczyszczeń. Wykorzystanie cyklonu ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć skuteczność filtracji oraz komfort pracy. Nie potrzebny jest już worek papierowy. Można pracować dłużej.
- Pobrane z pomieszczenia powietrze wraz z zebranymi suchymi nieczystościami wprowadzane jest dzięki cyklonowi w szybki ruch wirowy. Siła odśrodkowa powoduje, że cząsteczki cięższe od powietrza opadają na dno zbiornika nieczystości. Główną cechą tej skutecznej filtracji jest **stałe działające podciśnienie**. W odkurzaczu Cyklon **siła ciągu jest maksymalna** praktycznie bez względu na ilość zebranych już zanieczyszczeń.
- Oczywiście cyklon nie jest doskonały i zawsze pewna ilość pyłu może próbować przedostać się dalej. Dlatego **standardowe systemy filtracji** są również dostarczane jako wyposażenie odkurzacza: 1. filtr typu „cartridge” – dla ochrony głowicy (silników) odkurzacza oraz 2. filtr bawełniany. W przypadku zanieczyszczeń suchych każda dodatkowa ochrona jest wskazana.
- **3 silniki** są od siebie **niezależne**. Ich łączna moc – 3300 W gwarantuje dokładne i szybkie zasysanie zanieczyszczeń. Taka moc umożliwia również przedłużenie węża ssącego nawet do 12 mb.
- Zbiorniki wykonano ze stali **INOX**. Silny wózek nośny oraz pełna gama akcesoriów standardowych ułatwiająca zastosowanie przy odkurzaniu zanieczyszczeń z różnych powierzchni.



ODKURZACZE PROFESJONALNE
CYKLON NASUCHY BRUD

MEC
cyklon



MEC Cyklon 640 SNT 7836 S Kod zam: 482

Profesjonalny 3 silnikowy odkurzacz z cyklonowym systemem separacji pyłów. Doskonały do zbierania suchych zanieczyszczeń na dużych powierzchniach. Pojemność zbiornika 78l (stal chromowana INOX). Silniki o mocy łącznie 3300W. Zastosowanie - głównie zakłady produkcyjne, przemysł, magazyn, sklep itp.

Dane techniczne

Materiał zbiornika	Stal INOX
Pojemność zbiornika	78 l
Łączna Moc Silników	3300 W
Ilość silników	2 szt
Podciśnienie (mm H ₂ O)	2400
Zasilanie	AC 230 V
Funkcja	Sucho / Mokro
Podstawa	Wózek
Masa własna	28 kg
Akcesoria Ø	38 mm



SUCHO



INOX



PRZEMYSŁ

AKCESORIA STANDARDOWE ODKURZACZA MEC Cyklon

1 Ssawa - na sucho	Kod: 06384000
2 Ssawa - na mokro	Kod: 06385000
3 Ssawa szczelinowa	Kod: 00003000
4 Szczotka okrągła	Kod: 06295000
5 Redukcja - adaptor akcesoria 36	Kod: 06388000
6 Rura prosta ALU zalane plastikiem	Kod: 06387000
7 Rura prosta ALU zalane plastikiem	Kod: 06387000
8 Rękojeść plastikowa	Kod: 06389000
9 Wąż 2 mb z 1 końcówką (38)	Kod: 00008000
10 Tarcza Cartridge (Cyklon)	Kod: 02855000
11 Filtr cartridge (Cyklon)	Kod: 02852000
12 Filtr bawełniany do CYKLONA	Kod: 3504000



Szczegóły donośnie eksploatacji znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi odkurzacza.