

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria HDE
 HDE840 12 kW



Typ	HDE840 12kW-Standard		HDE840 12kW-Premium	
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		▶ Sterowanie - Etronic II	
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		▶ Bęben na wąż	
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m	
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m	
Rozmiar dyszy	045		▶ DN08 - 315bar	
Moc grzewcza	18kW		▶ Pistolet z obrotnicą	
Temperatura wody	30 - 80°C		▶ Pistolet z obrotnicą	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę	
Moc przyłączeniowa	16,8kW / 26,2A		▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa	
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	121 kg / 142 kg		▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr.	106001		106002	
Cena katalogowa netto	19 581,00 zł		21 027,00 zł	