

# Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, grzałka elektryczna - Seria HDE  
 HD840-F 24 kW – Do użytku w przemyśle spożywczym. Odporna  
 na gorącą wodę.



Typ	<b>HDE840-F 24kW-Standard</b>		<b>HDE840-F 24kW-Premium</b>	
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz		▶ Sterowanie - Etronic II	
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m	
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		▶ DN08 - 315bar	
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		▶ Pistolet z obrotową	
Rozmiar dyszy	045		▶ Podwójna lanca myjąca 900mm,	
Temperatura wody	30 - 80°C		▶ osłona na dyszę	
Moc grzewcza	24kW		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ nierdzewnej	
Moc przyłączeniowa	28,8kW / 44,A		▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu	
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		▶ wody	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	124 kg / 145 kg		▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm		▶ ciśnienia i zawór dozujący	
			▶ Sterowanie - Etronic II	
			▶ Bęben na wąż	
			▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 20m	
			▶ DN08 - 315ba	
			▶ Pistolet z obrotową	
			▶ Podwójna lanca myjąca 900mm,	
			▶ osłona na dyszę	
			▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali	
			▶ nierdzewnej	
			▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa	
			▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu	
			▶ wody	
			▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego	
			▶ ciśnienia i zawór dozujący	
Do użytku w przemyśle spożywczym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, podwozie obrotowe, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, Sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.				
Art. Nr.	108003		108004	
Cena katalogowa netto	26 066,00 zł		27 555,00 zł	