

# Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD623



| Typ   | KD623-Standard     |  | KD623-Premium |   |  |
|---|--------------------|--|---------------|---|--|
| Zasilanie   | 1/ 230V/ 50Hz      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN06 - 250bar</li> <li>▶ Pistolet z obrotnicą</li> <li>▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza</li> <li>▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej</li> <li>▶ Zbiornik na chemię 15l</li> <li>▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący</li> </ul> |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bęben na wąż</li> <li>▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN06 - 250bar</li> <li>▶ Pistolet z obrotnicą</li> <li>▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę</li> <li>▶ Zbiornik na wodę 17l</li> <li>▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej</li> <li>▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody</li> <li>▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący</li> </ul> |  |
| Ciśnienie robocze   | 30-160bar/ 3-16MPa |  |               |   |  |
| Maks. ciśnienie   | 180bar/ 18MPa      |  |               |   |  |
| Zużycie wody  | 300 - 600 l/godz   |  |               |   |  |
| Rozmiar dyszy   | 034                |  |               |   |  |
| Temperatura wody  | 45°C               |  |               |   |  |
| Prędkość obr. silnika   | 1400 obr./min.     |  |               |   |  |
| Moc przyłączeniowa  | 2,9kW / 14,2A      |  |               |   |  |
| Bezpiecznik elektryczny   | 16A zwłoczny       |  |               |   |  |
| Ciężar urządzenia / z opakowaniem   |                    | 46 kg / 66 kg  |               | 50 kg / 70 kg   |  |
| Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)   |                    | 805x485x950 mm / 790x595x810 mm  |               | 830x485x950 mm / 790x595x810 mm   |  |
| <p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p> |                    |  |               |   |  |
| Art. Nr.  |                    | 558001   |               | 558002  |  |
| Cena katalogowa netto   |                    | 4 553,00 zł  |               | 5 692,00 zł   |  |