

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD823



Typ	KD823-Standard		KD823-Premium	
Zasilanie	1/ 230V/ 50Hz		▶ Bęben na wąż	
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa		▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m	
Maks. ciśnienie	165bar/ 16,5MPa		▶ DN08 - 315bar	
Zużycie wody	300 - 720 l/godz		▶ Pistolet z obrotnicą	
Rozmiar dyszy	045		▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę	
Temperatura wody	45°C		▶ Zbiornik na wodę 17l	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	
Moc przyłączeniowa	3,2kW / 14,7A		▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	51,8 kg / 71,8 kg		55,8 kg / 75,8 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	805x485x950 mm / 790x595x810 mm		830x485x950 mm / 790x595x810 mm	
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr.	562001		562002	
Cena katalogowa netto	4 816,00 zł		5 955,00 zł	