

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD940



Typ	KD940-Standard		KD940-Premium	
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar	▶ Bęben na wąż	▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar
Ciśnienie robocze	30-190bar/ 3-19MPa	▶ Pistolet z obrotnicą	▶ Pistolet z obrotnicą	▶ Pistolet z obrotnicą
Maks. ciśnienie	210bar/ 21MPa	▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza	▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę	▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.	▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	▶ Zbiornik na wodę 17l	▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Rozmiar dyszy	045	▶ Zbiornik na chemię 15l	▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody	▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody
Temperatura wody	45°C	▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący	▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący	▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.			
Moc przyłączeniowa	5,2kW / 9,1A			
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny			
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		54 kg / 74 kg		58 kg / 78 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		805x485x950 mm / 790x595x810 mm		830x485x950 mm / 790x595x810 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr.		561001		561002
Cena katalogowa netto		5 035,00 zł		6 218,00 zł