

Myjki Wysokociśnieniowe

KD940-F Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

Do użytku w przemyśle spożywczym pompa ze stali nierdzewnej, odporna na gorącą wodę



Typ	KD940-F-Standard		KD940-F-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz		▶ Bęben na wąż
Ciśnienie robocze	30-130bar / 3-13MPa		▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 15m
Maks. ciśnienie	150bar / 15Mpa		▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.		▶ DN6 - 315bar
Rozmiar dyszy	055		▶ Pistolet z obrotnicą
Temperatura wody	80°C		▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, wymienna dysza
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Moc przyłączeniowa	3,5kW / 8,1A		▶ Dysza wysokiego i niskiego ciśnienia 25°
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		▶ Zbiornik na chemię 15l
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	54 kg / 74 kg		▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia z wtryskiwaczem i zaworem dozującym
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	805x485x950 mm / 790x595x810 mm		▶ Zestaw dla piany zmiękczającej z zbiornikiem 2l
Do użytku w przemyśle spożywczym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, podwozie obrotowe, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.			
Art. Nr.	561003		561004
Cena katalogowa netto	9 197,00 zł		10 555,00 zł