


Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria KDD
 KDD1240



**1400
U/min**



Typ		KDD1240-Standard	KDD1240-Premium
Silnik	Diesel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący ▶ Z rozrusznikiem elektrycznym 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący ▶ Z rozrusznikiem elektrycznym
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	10h.p. Diesel Yanmar		
Rozrusznik elektryczny	Generator		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		116 kg / 129 kg	124 kg / 137 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1000x740x770 mm / 1200x800x900 mm	1000x740x970 mm / 1200x800x1250 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna obudowa z wózkiem wyposażonym w zabezpieczenie przed przechyleniem, wykonana z wytrzymałej rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, podwójny system bezpieczeństwa, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i zawór bezpieczeństwa, automatyczna kontrola prędkości na biegu jałowym, 4 duże gumowe opony pneumatyczne do trudnego terenu, chemia podawana z zewnętrznego źródła.</p>			
Art. Nr.		174001	174002
Cena katalogowa netto		28 300,00 zł	29 746,00 zł