


Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KSM
 KSM3640 – Odporna na gorącą wodę



| Typ | KSM3640 | KSM3640-INOX |
|--|----------------------|----------------------|
| Zasilanie | 3/400-415V/ 50Hz | |
| Ciśnienie robocze | 30-180bar/ 3-18MPa | |
| Maks. ciśnienie | 200bar/ 20MPa | |
| Zużycie wody | 900 - 3600 l/godz. | |
| Rozmiar dyszy | 4 x 050 | |
| Temperatura wody | 80°C | |
| Prędkość obr. silnika | 1400 obr./min. | |
| Moc przyłączeniowa | 27,0kW /50A | |
| Bezpiecznik elektryczny | 3x63A zwłoczny | |
| Ciężar urządzenia / z opakowaniem | – | – |
| Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.) | 2130x800x2090 mm / – | 2130x800x2090 mm / – |
| <p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p> | | |
| Art. Nr. | 1563 | 156301 |
| Cena katalogowa netto | 78 428,00 zł | 94 289,00 zł |