


# Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KSM  
 KSM5440 – Odporna na gorącą wodę



Typ	KSM5440	KSM5440-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa	
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa	
Zużycie wody	900 - 5400 l/godz.	
Rozmiar dyszy	6 x 050	
Temperatura wody	80°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	40,0kW /72,5A	
Bezpiecznik elektryczny	3x80A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	–	–
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	2130x800x2090 mm / –	2130x800x2090 mm / –
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>		
Art. Nr.	1565	156501
Cena katalogowa netto	97 575,00 zł	113 436,00 zł