

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria HDE

HDE840 18 kW



Typ		HDE840 18kW-Standard	HDE840 18kW-Premium
Zasilanie	3/PE/AC/50hz/400V		
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa		
Maks. ciśnienie	160bar/ 16MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Moc grzewcza	18kW		
Temperatura wody	30 - 80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	22,8kW / 32A		
Bezpiecznik elektryczny	3x32A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		121 kg / 142 kg	130 kg / 151 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1190x880x1270 mm	1070x735x1020 mm / 1190x880x1270 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu</p>			
Art. Nr		107001	107002