

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4
 KD1140



Typ	KD1140-Standard		KD1140-Premium
Zasilanie	3/PE/AC/50hz/400V		▶ Bęben na wąż
Ciśnienie robocze	30-250bar/ 3-25MPa		▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m
Maks. ciśnienie	270bar/ 27MPa		▶ DN08 - 315bar
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		▶ Pistolet z obrotnicą
Rozmiar dyszy	045		▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza
Temperatura wody	45°C		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Zbiornik na chemię 25l
Moc przyłączeniowa	7,4kW / 13,1A		▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		▶ Zbiornik na wodę 35l
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	89 kg / 113kg		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	980x620x1000 mm / 1090x630x1120 mm		▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr	551005		551006