

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4

KD1140 - Do użytku w przemyśle spożywcym pompa ze stali nierdzewnej, odporna na gorącą wodę



Typ	KD1140-F-Standard		KD1140-F-Premium	
Zasilanie	3/PE/AC/50hz/400V		▶ Bęben na wąż	
Ciśnienie robocze	30-180bar / 3-18MPa		▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 20m	
Maks. ciśnienie	200bar / 20 Mpa		▶ DN08 - 315bar	
Zużycie wody	300 - 1.000 l/godz.		▶ Pistolet z obrotnicą	
Rozmiar dyszy	055		▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, wymienna dysza	
Temperatura wody	80°C		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Zbiornik na chemię 25l	
Moc przyłączeniowa	6,9kW / 12,5A		▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		▶ Dysze wysokiego i niskiego ciśnienia 25	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	89 kg / 113 kg		97 kg / 121 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	980x620x1000 mm / 1090x630x1120 mm		1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	
<p>Do użytku w przemyśle spożywcym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, podwozie obrotowe, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.</p>				
Art. Nr	551003		551004	