

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 1x1

KD223



Typ		KD223-Standard
Zasilanie	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN06 - 250bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-120bar/ 3-12MPa	
Maks. ciśnienie	140bar/ 14MPa	
Zużycie wody	200 - 500 l/godz.	
Rozmiar dyszy	035	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	2800 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	2,5kW / 10,0A	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		16,8 kg / 21 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		460x280x260 mm / 500x300x420 mm
<p>Samonośna, solidna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, system Start-Stop, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, stabilne ustawienie na 3 nogach, pokryta gumą szybkozłączka do uchwytów ściennych i wózka, włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m.</p>		
Art. Nr		101223