

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD623



Typ	KD623-Standard		KD623-Premium	
Zasilanie	1/N/PE/AC/50Hz/230V		▶ Bęben na wąż	
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa		▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m	
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa		▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN06 - 250bar	
Zużycie wody	300 - 600 l/godz		▶ Pistolet z obrotnicą	
Rozmiar dyszy	035		▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza	
Temperatura wody	45°C		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Zbiornik na chemię 15l	
Moc przyłączeniowa	2,9kW / 14,2A		▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	46 kg / 74 kg		▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	805x485x950 mm / 1090x630x1040 mm		830x485x950 mm / 1090x630x1040 mm	
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>				
Art. Nr	558001		558002	