

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD823



Typ	KD823-Standard		KD823-Premium
Zasilanie	1/N/PE/AC/50Hz/230V		
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa		
Maks. ciśnienie	165bar/ 16,5MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	3,2kW / 14,7A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	51,8 kg / 74 kg		55,8 kg / 78 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	805x485x950 mm / 1090x630x1040 mm		830x485x950 mm / 1090x630x1040 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr	562001		562002