

Myjki Wysokociśnieniowe

KD940-F Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

Do użytku w przemyśle spożywczym pompa ze stali nierdzewnej, odporna na gorącą wodę



Typ	KD940-F-Standard		KD940-F-Premium	
Zasilanie	3/PE/AC/50hz/400V		▶ Bęben na wąż	
Ciśnienie robocze	30-130bar / 3-13MPa		▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 15m	
Maks. ciśnienie	150bar / 15Mpa		▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 15m	
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.		▶ DN08 - 315bar	
Rozmiar dyszy	060		▶ Pistolet z obrotnicą	
Temperatura wody	80°C		▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, wymienna dysza	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej	
Moc przyłączeniowa	4,5kW / 8,1A		▶ Dysza wysokiego i niskiego ciśnienia 25°	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		▶ Zbiornik na chemię 15l	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	54 kg / 73 kg		▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia z wtryskiwaczem i zaworem dozującym	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	805x485x950 mm / 1090x630x1040 mm		▶ Zestaw dla piany zmiękczającej z zbiornikiem 2l	
Do użytku w przemyśle spożywczym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.				
Art. Nr	561003		561004	