



# Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KS  
 KS1140 - Odporna na gorącą wodę



Typ	KS1140	KS1140-INOX
Zasilanie	3/PE/AC/50hz/400V	
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa	
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa	
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.	
Rozmiar dyszy	055	
Temperatura wody	80°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	6,5kW / 11,7A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	112 kg/ 126 kg	112 kg/ 126 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	780x510x540 mm / 1200x800x700 mm	780x510x540 mm / 1200x800x700 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana stali nierdzewnej), uchwyt ścienny, wyciągane wewnętrzne techniczne urządzenia na szynach teleskopowych, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie bypass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m.</p>		
Art. Nr	155	155000