

## EHRLE POWER JET 429 FLOWMIX (INOX)

### Profesjonalny odkurzacz 2-silnikowy do zanieczyszczeń mokrych i suchych

Profesjonalny, nowoczesny dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do:

- a) odsysania cieczy i płynów – odkurzanie „na mokro”
- b) zbierania zanieczyszczeń suchych – odkurzanie „na sucho”

W odkurzaczu zastosowany został innowacyjny system FLOWMIX, umożliwiający dopasowanie parametrów i konfiguracji działania odkurzacza do wykonywanego zadania - zwiększenie podciśnienia o 60% (z 2380 mm H<sub>2</sub>O do 3800 mm H<sub>2</sub>O) bez dodatkowego zużycia energii przy jednoczesnym zredukowaniu przepływu powietrza z 400 m<sup>3</sup>/h do 220 m<sup>3</sup>/h. W praktyce umożliwia to uzyskanie znacznie lepszej skuteczności przy zbieraniu cięższych czy mokrych zanieczyszczeń i wody (gdzie wysoki parametr podciśnienia jest kluczowy). Przy wyłączonym systemie FLOWMIX odkurzacz posiada parametry pożądane przy odkurzaniu suchych i sypkich zanieczyszczeń (wysoki przepływ powietrza przy standardowym podciśnieniu).

Praktyczny, wytrzymały i pojemny zbiornik ze stali chromowanej INOX o objętości 62 litrów zwiększa czas pracy bez konieczności opróżniania. Dodatkowo wąż spustowy ułatwia opróżnianie zbiornika z zebranych nieczystości płynnych.

Znajdujące się w wyposażeniu standardowym akcesoria umożliwiają bezpośrednie wykorzystanie odkurzacza do usuwania zanieczyszczeń suchych i mokrych oraz do odsysania cieczy.

Odkurzacz dostarczany jest wraz z innowacyjnym filtrem - Sanifilter™. Odkurzacz można doposażyć np. w filtr typu cartridge o dużej powierzchni filtrującej czy filtr - worek papierowy. W celu uzyskania jeszcze skuteczniejszej filtracji przy odkurzaniu „na sucho”, można zastosować trójstopniowy system filtrów (filtr poliestrowy, papierowy i nylonowy). Wąż ssący można wydłużyć zwiększając zasięg roboczy odkurzacza.



Materiał zbiornika głównego	Stal INOX (chromowana)
Pojemność zbiornika głównego	62 l
Zasilanie elektryczne	220–240 V~ / 50–60 Hz
Ilość silników	2 szt.
Typ silnika	By-pass
Moc silników (łącznie)	2600 W
Podciśnienie przy wyłączonym FLOWMIX	2380 mm H <sub>2</sub> O
Podciśnienie przy włączonym FLOWMIX	3800 mm H <sub>2</sub> O
Przepływ powietrza przy wyłączonym FLOWMIX	200 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza przy włączonym FLOWMIX	400 m <sup>3</sup> /h
Akcesoria	D=38

AKCESORIA PODSTAWOWE (D=38)		KOD
1	Ssawa na sucho	06384000
2	Ssawa na mokro	06385000
3	Ssawa szczelinowa	00003000
4	Szczotka okrągła	06295000
5	Końcówka obrotowa wąż - ssawa	03928000
6	Redukcja – adaptor na akcesoria D=38	06388000
7	Rura prosta aluminiowa zalana plastikiem	06387000
8	Rura prosta aluminiowa zalana plastikiem	06387000
9	Rękojeść plastikowa	06389000
10	Wąż 38 dł 2,5 mb z końcówkami "przód" i "tył"	0008
11	Filtr kompletny 600 Poliester	3242
12	Końcówka gniazdo - wąż	0084000

